



### ارتقا یافته ی پرینتر 105Sl به سطحی بالاتر به لحاظ تعمیر عملکرد آن

با ارتقای عملکرد و ایجاد توازن در طراحی این پرینتر هم از نظر اقتصادی هم از نظر کاربرد صنعتی می توان گفت پرینتر ZT510 از ویژگی خوبی برخوردار است. بر اساس ویژگی های صنعتی، پرینتر های 105sl و Zt510 از دوام و ساختار مدیریتی و کنترل خوبی برخوردار هستند. بدین معنا که شما می توانید ۷ روز هفته ۲۴ ساعته از این پرینتر در محیطی صنعتی بهره بری داشته باشید بدون اینکه اخلاقی در کار شما ایجاد کند و باعث اتلاف وقت گردد و در یک سال کاری که با این پرینتر مشغول به کار هستید می توانید بر خیلی از چالش های کاری خود که پیش از آن قادر به پاسخگویی آنها نبودید فائق آید.

#### عملکردی عالی با قیمتی مناسب

پرینترهای صنعتی زبرا از نظر دوام، سرعت چاپ، طول عمر بالا و قابلیت اطمینان بسیار شناخته شده هستند. هزینه ی پرینتر ZT510 به دلایل ذیل مقرون به صرفه است:

#### کارکرد ۷/۲۴ و کاهش زمان خواب دستگاه:

شما به پرینتری نیاز دارید که با افزایش درخواست ها باز هم قابلیت بالایی داشته باشد. ویژگی های برتر پرینتر زبرا برای مدل ZT510 در دنیا شناخته شده می باشد، این چاپگر از کیفیت خوب در چاپ و سرعت چاپ بالا برخوردار است و شما می توانید بدون هیچگونه مکتبی در شیفت کاری خود، ۲۴ ساعت شبانه روز در هفت روز هفته از این دستگاه استفاده نمایید.

#### دوام بسیار بالا در شرایط سخت:

بدنه ی سفت و فلزی و کلید های مقاوم این دستگاه در برابر نفوذ گرد و خاک و آب و رطوبت دقیقاً همان چیزی است که مناسب شرایط کاری سخت و صنعتی است. این مشخصه های مهندسی به گونه ای طراحی شده اند که دستگاه تا سال ها در شرایط دمای بالا و پایین، رطوبت، ضربه و دیگر مواردی که در محیط های صنعتی دیده می شود به خوبی کار کند.

#### صرفه جویی در هزینه ها:

ZT510 به گونه ای طراحی شده است که پاسخگوی نیازهای آتی باشد، سیستم عامل "link - OS" پیشرفته بوده و تمامی نیازهای شما را تامین خواهد کرد، لذا دیگر نیازی نیست تا شما برای نرم افزارهای اضافی هزینه های مضاعف پرداخت کنید، این دستگاه برجسب Energy Star داشته و از نظر صرفه جویی در توان به هزینه های شرکتی شما کمک خواهد کرد.

#### تنوع در اتصالات مختلف:

دستگاه ZT510 از رابط های کاربری متنوعی همچون Gigabit Ethernet، Serial، USB، و Bluetooth LE پشتیبانی نموده و به راحتی به شبکه وصل خواهد شد. همچنین در این سیستم پارالل، 802.11a/c، Bluetooth4، و IPV6 نیز موجود است.

#### سازگار با نیاز های شما:

ZT510 به گونه ای طراحی شده است که با صنعت شما رشد کند و سازگاری داشته باشد، سخت افزار و نرم افزار این دستگاه "link-OS" را بنا بر نیاز های آینده ی شغلی شما می توان ارتقا داد.

#### قابلیت های اضافی که عملکرد دستگاه را بهبود می بخشد:

این دستگاه با پردازشگری قوی و اسلات کارت USB که در پشت این پرینتر واقع شده است به راحتی برای چاپ گرافیکی کارآمد است. کاربر بنا بر نیاز خود می تواند از رزولوشن 200dpi یا 300dpi این دستگاه استفاده نموده و ریبون و لیبل را به راحتی تعویض نماید. این دستگاه حتی بارکدهای دو بعدی QR را نیز پشتیبانی کرده و اگر دستگاه به مشکلی برخورد نماید با اتصال آن به اینترنت می توان به راحتی از پشتیبانی تحت وب کمک گرفت.

## مشخصات ریبون

450m	طول استاندارد
51 mm to 110 mm	عرض
25.4 mm ID	بویین

## مشخصات عملیاتی

Thermal transfer : 5c to 40 c	دمای عملیاتی
Direct thermal : 0c to 40 c	
%20 to %85	رطوبت عملیاتی
-30°C to 60°C	دمای نگهداری
20% to 85%	رطوبت نگهداری
Auto-detectable (PFC Compliant) 90-265 VAC, 47-63Hz, rated at 250 Watts ENERGY STAR qualified	الکتریکی
IEC 60950, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 cTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI, KCC,	تاییدیه های اخذ شده

## مشخصات فیزیکی

512.3 mm	طول
268.2mm	عرض
395.68mm	ارتفاع
22.7 kg	وزن

## ابزارهای نرم افزاری

طراحی	طراحی ساده و آسان با نرم افزارهای طراحی زبرا
مدیریت	ابزارهای کنترل از راه دور مدیریت نگهداری
ارتقا	ابزارهایی برای طراحی قالب ها ، اپلیکیشن ها ، برنامه نویسی ها به زبان منتخب خود
Web view	توسط این نرم افزار به مرورگرهای معمول وب وصل شوید
اعلان	ارسال اخطارها با ایمیل برای جلوگیری از اتلاف وقت
ZBI 2.0	FIRMWARE
ZPL and ZPL.II	
XML-enabled printing	بارکدهای قابل چاپ
	تمام بارکدهای تک بعدی و دو بعدی
16 resident expandable ZPL II bitmap and two resident scalable ZPL fonts	فونت ها و گرافیک های تحت پوشش
Asian,Unicode	
Downloaded fonts and graphics or pictures	
IBM code	
Code page 1253,1254,1255 ,1252 , 1250	
support with font 0	
32 MB user available DRM	
512 MB user available on board flash	
وسایل جانبی	جمع کننده ، IPV6 ، parallel ، برش دهنده ، بخش نمایشگر کیبورد

Link-OS، مدیریت و کنترل از راه دور به منظور تسهیل در امر نگهداری :

هوشمندی دستگاه زبرا و استفاده از Link-OS سبب شده تا کاربر بتواند به راحتی از راه دور بر دستگاه نظارت و کنترل داشته باشد و از رخ دادن خطا جلوگیری نماید ، همچنین قادر به آپدیت نرم افزارهای دستگاه از راه دور می باشد و نرم افزارهایی همچون ، Virtual NFC devices ، Profile Manager ، و Print touch ارتباط با دستگاه را تسهیل می نمایند.

## مناسب برای کاربردهای :

بسته بندی ، مدیریت اموال، لجستیک، انبارداری، حمل و نقل، لیبل های شناسایی کالا

## ویژگی های دیگر :

NFC، عیب یابی، سنسورهای خودکار، ویدئوهای آنلاین برای بررسی عیب و تعمیرات دستگاه، کاتر، ریوایندر، نور پس زمینه ی صفحه نمایشگر دستگاه

## مشخصات استاندارد

Thermal Transfer , Direct Thermal	روش چاپ
فلزی	جنس بدنه
Thin Film printhead with E3TM Element EnergyTM Equalizer for superior print head quality	هد
USB, Serial, Gigabit Ethernet, Bluetooth® LE	ارتباطات
	نمایشگر
	نور پس زمینه ، نمایشگر چند خطی با منو ، صفحه کلید راحت و قفل ایمنی

## مشخصه های چاپ

203 dpi/8 dots per mm	رزولوشن
300 dpi/12 dots per mm (optional)	
512 MB RAM memory	حافظه
2 GB on-board linear Flash memory	
104 mm	حداکثر عرض پرینت
305 mm per second	حداکثر سرعت پرینت
Dual media sensor : reflective and transmissive	سنسور لیبل و هد
203dpi : 3810 mm	حداکثر طول لیبل ممتد
300dpi : 2540 mm	

## مشخصات لیبل

20 mm to 114	عرض لیبل
203mm OD on 76 mm ID	ابعاد رول لیبل
0.076 mm to 0.305 mm	ضخامت
Continuous , die cut , notch , black mark	نوع لیبل