



مشخصات در یک نگاه

نام چاپگر

- ZT220 ●
- ZT230 ●

ویژگی های استاندارد

- روش های چاپ: حرارتی مستقیم و انتقال حرارتی (انتخابی)
- بدنه ی تمام فلز با انتخاب کاور لبیل فلزی (ZT230)
- یا پلاستیکی (ZT220)
- درب تاشو با پنجره بزرگ
- سهولت بارگذاری لبیل و ریبون
- المنت انرژی اکولایزر به منظور کیفیت ممتاز چاپ
- نشانگر LED دورنگ برای نمایش وضعیت چاپگر
- دارای رابط کاربری گرافیکی چندزبانه به همراه کی پد کامل (ZT230)
- کی پد ساده (ZT220)
- ارتباطات: RS232serial, USB2.0
- دارای نشان ENERGY STAR

مشخصات چاپگر

رزولوشن

- 203 dpi/8 dots per mm
- 300 dpi/12 dots per mm (optional)

حافظه

- 128 MB RAM memory (4 MB user available)
- 128 MB Flash memory (64 MB user available)

حداکثر عرض چاپ

104mm/4.09"

حداکثر سرعت چاپ

152mm/4.09" per second

سنسورهای لبیل

Dual media sensors: transmissive and reflective

ویژگی های لبیل

بیشترین عرض لبیل: 114mm/4.5"
حداکثر طول لبیل ناپیوسته: 991mm/39"

عرض لبیل

19.4"/0.75 mm to 114"/4.50mm

طول چاپ

- 203dpi: 3,988"/157mm
- 300dpi: 1,854"/73mm

حداکثر اندازه ی رول لبیل

- 203"/8.0 mm O.D on a 76"/3.0 mm I.D. core
- 152"/6.0 mm O.D. on a 25"/1.0 mm I.D. core

ضخامت لبیل

0.076mm/0.003" to 0.25mm/0.010"

نوع لبیل

Continuous, die-cut, notch, black-mark

لبیل پریتر صنعتی

Zebra® ZT200™ Series

شرکت Zebra با گسترش بازخورد مشتریان خود از لبیل پریترهای Stripe و S4M، لبیل پریترهای جدید سری ZT200 را تولید نموده است که ویژگی هایی همچون طراحی شیک و جمع و جور، راه اندازی آسان، عملکردهای بصری و سهولت سرویس و نگهداری را دارا می باشد.

اگر شما خواهان استفاده از فناوری بارکد برای اولین بار می باشید و یا می خواهید مدل پریترهای خود را به روز رسانی نمایید، لبیل پریترهای سری ZT200 یک انتخاب صحیح برای طیف گسترده ای از برنامه های لبیلینگ می باشد.

این پریترهای مدرن دارای فواید بیشماری برای کاربران خود می باشند. پریترهای سری ZT200 دارای یک طراحی ساده بوده و فضای کمتری را نسبت به پریترهای S4M و Stripe اشغال می کند.

استفاده از لبیل پریترهای سری ZT200 نیازمند کمترین آموزش بوده و به دلیل وجود اجزای استاندارد و طراحی بادوام، این پریترها حداقل سرویس و خدمات را نیاز دارند. کارمندان شما از پریترهای جدید راضی خواهند بود زیرا آماده به کار نمودن دستگاه و استفاده از آن تلاش و زمان کمتری را می طلبد.

پریترهای سری ZT200 دارای سهولت استفاده، انطباق پذیری و ویژگی های برجسته ی بیشماری می باشند.

ایده آل برای اپلیکیشن ها ی...

تولیدی: شناسه محصول/شماره سریال، برچسب های

بسته بندی، لبیلینگ دریافت و جایگذاری اقلام

حمل و نقل و لجستیک: سفارش/ بسته بندی،

حمل و نقل/دریافت، توزیع مستقیم

خرده فروشی: لبیلینگ قفسه، برچسب گذاری اقلام

بهداشت و درمان: سفارشات، لبیل های نمونه، ردیابی

اموال، لبیلینگ واحدهای دارویی

سازمانی: ردیابی اموال، انبارداری

ZT200™ SERIES



راهکارهای ZebraLink راهکارهای انتخابی

- ZebraDesigner™ Pro
- ZebraNet® Bridge Enterprise
- ZebraNet® Setup Utilities v 7.0
- ZBI 2.0™ ZBI-Developer™

اتصالات انتخابی

- ZebraNet® a/b/g/n Wireless Print Server
- ZebraNet® 100/10 PrintServer (internal or external)
- Centronics® parallel port (internal)

میان افزار

- ZPL II®
- Zebra Global Printing Solution
- EPL2™ (late 2012)
- Web View & Alert
- ZBI 2.0 (optional)

سیمبولوژی های بارکد

- **Linear barcodes:** Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes, ISBT128-, UPC-A, UPC-E, EAN8-, EAN13-, UPC and EAN with 2 or 5 digit extensions, Plessey, Postnet, Standard -2of5-, Industrial -2of5-, Interleaved -2of5-, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
- **2Dimensional:** Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS14- (and composite)

فونت ها و گرافیک ها

- 7 bitmapped, 1 smooth-scalable (CG Triumvirate™ Bold Condensed). Contains UFST® from Agfa Monotype
- Pre-loaded Unicode™-compliant scalable fonts for EMEA character sets
- International character sets supporting the following code page: IBM® Code Page 850
- Supports user-defined fonts and graphics, including custom logos
- ZPL II drawing commands including boxes and lines

مشخصات ریبون قطر خارجی

81.3mm/3.2" O.D. on a 25.4mm/1.0" core (ZT230)

طول استاندارد

300m/984' (ZT220) or 450m/1,476' (ZT230)

عرض

40"/1.57mm to 110"/4.33mm

ویژگی های عملیاتی

محیطی

عملیات محیطی: 5°C to 40°C (thermal-transfer) and 0°C to 40°C (direct-thermal)

ذخیره سازی/حمل و نقل محیطی: -40°C to 60°C

رطوبت عملیاتی: %20 to %85 non-condensing

رطوبت ذخیره سازی: %5 to %85 non-condensing

الکترونیکی

- Universal auto-ranging (PFC-compliant) power supply 240-100VAC; 63-47HZ

- Energy Star-compliant

مصوبات سازمان

- IEC 60950, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 2-3-61000, EN 3-3-61000
- Markings: cTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-MARK, CCC, GOST-R, KCC, BSMI, UkrSepro

مشخصات فیزیکی

ZT220 closed	ZT230 closed	
239 / 9.4mm	242 / 9.5mm	عرض:
280 / 11mm	277 / 10.9mm	ارتفاع:
432 / 17mm	432 / 17mm	عمق:
17 lbs/ 7.8kg	20 lbs/ 9.1kg	وزن:

گزینه ها و لوازم های جانبی

- Peel – a front-mount, passive-peel with no take-up spindle
- Peel – a front-mount, passive-peel with liner take-up spindle (factory-fit only)
- Cutter – a front-mount guillotine cutter
- Real-time clock (RTC)
- Keyboard display unit (KDU)